

ИМПЛАНТ ДЛЯ ЭМБОЛИЗАЦИИ СОСУДОВ ONYX™



НАЗНАЧЕНИЕ

ЭМБОЛИЗАЦИЯ ПОРАЖЕНИЙ ПЕРИФЕРИЙНОЙ СОСУДИСТОЙ И НЕЙРОВАСКУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ, ВКЛЮЧАЯ АРТЕРИОВЕНОЗНЫЕ МАЛЬФОРМАЦИИ И ГИПЕРВАСКУЛЯРНЫЕ ОПУХОЛИ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЯЕМОСТЬ ПРОЦЕССА
- ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
- НАДЕЖНЫЕ ПРОДУКТЫ ДОСТАВКИ
- 15 ЛЕТ УСПЕШНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СОСТАВ

- ЭМБОЛИЗИРУЮЩИЙ АГЕНТ
КОПОЛИМЕР ЭТИЛЕНА С ВИНИЛОВЫМ СПИРТОМ
ETHYLENE-VINYL ALCOHOL COPOLYMER EVONH
- РАСТВОРИТЕЛЬ
ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД ДМСО
DIMETHYL SULFOXIDE DMSO
- РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЕ ВЕЩЕСТВО
МИКРОНИЗИРОВАННЫЙ ПОРОШОК ТАНТАЛА (ТА)

Жидкая эмболизирующая система ONYX™

Для эмболизации кровеносных сосудов

Композиционное соединение	Содержание ЭВС	Код
Onyx 18	6,0%	105-7000-060
Onyx20	6,5%	105-7000-065
Onyx 34	8,0%	105-7000-080

Жидкая эмболизирующая система ONYX™ HD-500

Для эмболизации интракраниальных аневризм

Композиционное соединение	Содержание ЭВС	Код
Onyx HD-500	20,0%	105-8300-500

Аксессуары

Наименование	Код
Миксер для жидкой эмболизирующей системы Onyx™	103-1205-002
Адаптер Onyx™ для соединения шприца с катетером	103-1207
Шприц для Onyx™	103-1203

ПРОВОДНИКИ



ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА:

- Сердечник из нержавеющей стали для упругости и управляемости
- Гидрофильное полимерное покрытие для снижения тактильных ощущений и улучшения проводимости
- Спиральная оплетка дистального кончика для улучшенной визуализации и повышенной упругости кончика

Mirage™

СТАЛЬ:

Управляемость 1:1

Минимальное отклонение кончика

УЛЬТРА ТОНКИЙ С УЗКИМ КОНЧИКОМ – 0,008"

Принимает форму сосуда

Сохраняет форму кончика

СПИРАЛЬНАЯ ОПЛЕТКА

Платина улучшает визуализацию

ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ:

Использование с имплантом для эмболизации сосудов ONYX

СОВМЕСТИМЫЕ МИКРОКАТЕТЕРЫ

UltraFlow

Marathon

Apollo

SilverSpeed™

СТАЛЬ:

Хорошая вращаемость и управляемость

Надежность и поддержка

ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА РАЗМЕРОВ 0,010", 0,014", 0,016", 0,018"

Мягкий и гибкий формируемый кончик

Постоянный наружный диаметр

СПИРАЛЬНАЯ ОПЛЕТКА

Платина улучшает визуализацию

ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ:

Использование с имплантом для эмболизации сосудов ONYX, спиралями, стентами

СОВМЕСТИМЫЕ МИКРОКАТЕТЕРЫ

Echelon

Rebar

Marksman

Orion

UltraFlow

Marathon

Apollo

Ø, дюймы	Общая длина, см	Длина дистального кончика, см	Код
0.008	200	10	103-0608

Ø, дюймы	Общая длина, см	Длина дистального кончика, см	Код
0.010	200	10	103-0601-200
0.014	175	20	103-0602-175
0.014	200	20	103-0602-200
0.016	200	20	103-0603-200